

# ショットブラスト機【KT-SB型】

## いろいろな用途に使えるブラスト機です



巾 奥 高  
本体寸法:600×500×1350 (mm)  
粉塵処理装置は、工業用掃除機  
又は、小型集じん機をご使用下さい。

キャビネット内構造



彫刻用ノズル



平面処理用ノズル



加工例 (ガラス)



加工例 (ガラス)



加工例 (石材)



加工例 (石材)



加工例 (ゴルフクラブの洗浄)

- ・ 用 途 …… ガラス、プラスチック、石材、木材等の彫刻加工及び金属製バリ取り、平面処理等。
- ・ 吹付砥材 …… カーボラダム、アルミナ、ガラスビーズ、アラダム等 (100#~150#)
- ・ コンプレッサー容量は、2.2kw以上の能力をお願いします。
- ・ 作業方法は、エヤーのフットスイッチ操作で作業が出来ます。
- ・ キャビネット内の砥材 (研磨材) は循環式です。

※商品の仕様は、事前の通知なく変更される場合がございます。予めご了承ください。



株式会社 関西特殊機械

本 社 / 〒546-0014 大阪市東住吉区鷹合 1-18-4 TEL.06-6691-4119・6699-6116~7 FAX.06-6691-4118  
工 場 / 〒546-0013 大阪市東住吉区湊里 2-9-7 TEL.06-6703-3876